FICHA TÉCNICA

CONCRETO · BOMBEO

MINIBOMBA DE HORMIGÓN ELÉCTRICA

Bomba de concreto compacta · motor eléctrico de 220 V trifásico

6 – 8 m³/h	50 m / 20 m	220 V	600 kg
VOLUMEN DE BOMBEO	HORIZONTAL / VERTICAL	TRIFÁSICO	PESO TOTAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen máximo de bombeo	6 – 8 m³/h
Presión de bombeo	13 MPa
Motor	Eléctrico · 220 V trifásico
Potencia del motor	20 kW
Bomba hidráulica	50 ml/r
Tamaño máx. del agregado	18 mm
Distancia máx. (horizontal / vertical)	50 m / 20 m
Altura de alimentación	600 mm
Capacidad de la tolva	0,25 m³
Cilindro de hormigón × carrera	120 × 360 mm
Cilindro hidráulico × carrera	80 × 360 mm
Válvula de distribución	Tipo S · tubería Ø 100 mm

Peso total	600 kg
Tamaño (L × An × Al)	1.800 × 700 × 1.050 mm
Garantía	12 meses

PARA QUÉ SIRVE

Lleva el hormigón por tubería de Ø 100 mm hasta el lugar de colado cuando el camión mixer o la carretilla no llegan: losas y contrapisos en altura, fondos de lote, interiores, fundaciones y rellenos. Con 700 mm de ancho y 600 kg entra por accesos angostos y se mueve sobre sus propias ruedas dentro de la obra. La tolva de 0,25 m³ se carga a 600 mm del piso.

PUNTOS CLAVE

Motor eléctrico de 220 V trifásico: no consume combustible en obra. La instalación eléctrica tiene que estar dimensionada para los 20 kW del motor · Válvula de distribución tipo S: con salida a tubería de Ø 100 mm · Agregado de hasta 18 mm: la piedra de mayor tamaño tapona la línea; conviene definir la mezcla antes del bombeo · Garantía de 12 meses.

GNH — Generando Nuevos Horizontes · Av. República del Perú km 7, Ciudad del Este · Acceso Sur, Ñemby, Paraguay
WhatsApp **+595 995 360060** · comercial@gnhorizons.com · gnhorizons.com

Datos de la ficha técnica del equipo. Sujetos a cambio sin previo aviso; confirmá configuración, plazos y disponibilidad con nuestro equipo técnico antes de la compra.